
onecomic-doc

hardwarecode

Oct 30, 2022

CONTENTS

1	一本漫画	1
1.1	安装/升级步骤	1
1.2	常规使用	1
1.3	高级批量下载	3
1.4	常见问题	4
2	配置文件	7
2.1	配置文件示例	7
3	一本漫画 API	11
3.1	接口部署	11
3.2	接口文档	12
4	站点收录情况	23
4.1	漫画站点	23
4.2	R18	23
4.3	图集	23
4.4	其它站点（未收录）	23

一本漫画

尊重版权，请支持正版

该项目仅供技术研究使用，请勿用于非法用途，否则后果自负

通过本工具下载或生成的资源禁止传播分享！禁止利用该项目从事营利性活动！

项目地址：<https://github.com/hardwarecode/onecomic>

1.1 安装/升级步骤

自己找安装 Python 的教程（Python 版本大于等于 3.6，小于 3.10）

安装 nodejs 环境，自己找教程安装

```
# 检查 python 版本
python --version
# 检查 pip 版本
pip --version
```

```
# 在线安装/升级（最新版本）
pip install -U onecomnic

# 查看帮助
onecomic --help
```

更新日志

1.2 常规使用

Windows 下，以下所有示例命令需要添加 `python -m` 前缀

如：`python -m onecomnic --url "http://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/505430"`

```
# 注意参数里的 - 和 -- 的区别
# 从章节列表页面的 URL 下载漫画的最后一集
onecomic --url "http://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/505430"

# 下载漫画 id=505430 最后一集 注意不同站点的漫画 id 区别
onecomic -s qq -id=505430

# 下载所有章节
onecomic -s qq -id 505430 --all

# 下载第 800 集
onecomic -s qq -id 505430 -c 800

# 下载倒数第二集
onecomic -s qq -id 505430 -c -2

# 下载 1 到 5 集,7 集,9 到 10 集
onecomic -s qq -id 505430 -c 1-5,7,9-10

# 拼接成长图
onecomic -s qq -id 505430 --single-image --quality 95 --max-height 20000

# 压缩成 zip 文件
onecomic -s qq -id=505430 --zip

# 设置代理
onecomic -s qq -id 505430 --proxy "socks5://127.0.0.1:1080"

# 自定义保存目录
onecomic -s qq -id=505430 --output MyComicBook

# 将多话合并到单个文件夹和 zip 文件
onecomic -s manhuagui -id 1128 -c 320-322 --merge --merge-zip

# 下载单行本 番外篇 xxx
onecomic -s manhuagui -id 1128 --ext-name 单行本 -c -1
onecomic -s xxx -id xxx --ext-name 番外篇 -c -1
onecomic -s xxx -id xxx --ext-name xxx -c -1

# 跟据名字搜索漫画 comiciid 打印搜索结果
onecomic -s qq --name 海贼

# 生成 pdf 文件
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# 注意：生成 pdf 文件需要额外安装依赖，需要先执行 pip install img2pdf 或 pip install reportlab
onecomic -s qq -id 505430 --pdf

# 推送到邮箱
# 注意：发送到邮箱需预先配置好信息（详情请看配置文件部分）
onecomic -s qq -id 505430 --pdf --mail --config config.ini
```

从其它站点下载，注意不同站点的 `comiciid` 区别

```
# 从哔哩哔哩漫画下载
onecomic -s bilibili -id mc24742 -c 1

# 从有妖气漫画下载
onecomic -s u17 -id 195 -c 1

# 从章节列表页面的 URL 下载
onecomic --url "https://manga.bilibili.com/detail/mc28603" -c 1
```

1.3 高级批量下载

```
# 通过指定的 URL 文件列表批量下载
onecomic --url-file test/test-url-file.txt
```

文件示例 `test/test-url-file.txt`

```
# 海贼王
http://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/505430
# 雏蜂
https://www.u17.com/comic/195.html
```

```
# 有些站点不一定支持，其它的通用参数也适用，可自行组合
# 下载最近更新页面的 1 到 10 页 所有漫画的最新一集
onecomic -s nvshens --latest --page 1-10

# 展示支持的标签
onecomic -s nvshens --show-tags

# 下载标签搜索结果页面的 1 到 10 页 所有漫画的全集
onecomic -s nvshens --tag 女神 --page 1-10 --all
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# 根据名字搜索漫画 comicid 打印搜索结果
onecomic -s nhentai --name 汉化

# 下载搜索结果的所有漫画的全集
onecomic -s nhentai --search 汉化 --page 1 --all
```

1.4 常见问题

1.4.1 怎么下载有登陆限制/需要付费漫画

下载付费漫画的前提是，你的账号要**先购买**漫画

1. 安装 EditThisCookie 插件
2. 在浏览器上登录某个站点，然后通过插件导出某个站点的 cookie，并保存到本地文件如 qq.json
3. 最好保证运行的脚本与在浏览器导出的 cookie 在同一个网络环境（如果浏览器使用代理，脚本也要使用同样的代理环境）

```
onecomic -s qq -id=505430 -c -1 --cookies-path="qq.json"
```

若使用了 cookie 还是下载不了，需检查账号在站点浏览是否正常，若正常浏览则重新导出一份新的 cookies 文件再做尝试

若还是下载不了，请加群反馈，随缘修复

1.4.2 Toomics、qootoon 站点下载 R18 内容需要配置 cookie

1.4.3 站点域名修改了，样式没有变化

可以通过--site-index 参数指定新域名，或参考配置文件修改

```
onecomic -s gufengmh --site-index="https://www.gufengmh9.com/"
```

1.4.4 python3.10 运行报错

python3.10 运行的时候报错

```
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    return _run_code(code, main_globals, None,
File "/usr/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
    exec(code, run_globals)
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/onecomic/__main__.py", line 3,
↪in <module>
    from .cli import main
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/onecomic/cli.py", line 6, in
↪<module>
    from .comicbook import ComicBook
File "/home/xxxx/.local/
lib/python3.10/site-packages/onecomic/comicbook.py", line 19, in <module>
    from .crawlerbase import CrawlerBase
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/onecomic/crawlerbase.py", line
↪12, in <module>
    from .session import CrawlerSession
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/onecomic/session.py", line 4,
↪in <module>
    import httpx
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpx/__init__.py", line 2, in
↪<module>
    from ._api import delete, get, head, options, patch, post, put, request, stream
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpx/_api.py", line 4, in
↪<module>
    from ._client import Client
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpx/_client.py", line 29, in
↪<module>
    from ._transports.default import AsyncHTTPTransport, HTTPTransport
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpx/_transports/default.py",
↪line 30, in <module>
    import httpcore
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpcore/__init__.py", line 1,
↪in <module>
    from ._api import request, stream
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpcore/_api.py", line 5, in
↪<module>
    from ._sync.connection_pool import ConnectionPool
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpcore/_sync/__init__.py",
↪line 8, in <module>
    from .http2 import HTTP2Connection
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/httpcore/_sync/http2.py", line
↪7, in <module>
    import h2.connection
File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/h2/connection.py", line 13, in
↪<module>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
from hyperframe.frame import (  
    File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/hyperframe/frame.py", line 17,  
→ in <module>  
    from .flags import Flag, Flags  
    File "/home/xxxx/.local/lib/python3.10/site-packages/hyperframe/flags.py", line 14,  
→ in <module>  
    class Flags(collections.MutableSet):  
AttributeError: module 'collections' has no attribute 'MutableSet'
```

如遇到以上报错，可以尝试升级一下这个依赖包解决

```
python3 -m pip install -U h2
```

配置文件

根据示例创建配置文件

2.1 配置文件示例

```
[mail]

# SMTP 主机 发送账户是 163 邮箱则设置为 smtp.163.com
smtp_server=smtp.qq.com

# SMTP 服务端口 (SSL)
smtp_port=465

# 发送者账户
sender=xx.qq.com

# 登录失败可能需要使用授权码登录 https://service.mail.qq.com/cgi-bin/help?subtype=1&&id=28&
↪&no=1001256
# 发送者账户密码或者授权码
sender_passwd=密码或授权码

# 邮件接收者列表, 多个则以半角逗号隔开。如 xxx@qq.com,yyy@qq.com
receivers=11111@qq.com,22222@qq.com


[crawler]

# 默认的下载目录
# download_dir=/home/xxx/MyComicBook

# 配置指定站点代理地址
# proxy_18comic=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_manhuaui=socks5://127.0.0.1:1080
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# proxy_nhentai=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_wnacg=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_acg456=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_mh1234=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_177pic=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_18hmmcg=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_xiuren=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_twhentai=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_copymanga=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_toomics=socks5://127.0.0.1:1080
# proxy_webtoons=socks5://127.0.0.1:1080

# 若站点域名变更，页面样式不变，可通过参数修改域名
# site_index_gufengmh=https://www.gufengmh9.com/
# site_index_mh160=https://mh160.cc/

# webdriver 配置
# driver_type=Chrome
# driver_path=/home/xxx/chromedriver_win32/chromedriver.exe

# node 模块位置
# node_modules=/home/xxx/js/node_modules

# cookies 存放目录（自动读取该目录下的 cookeis 文件），文件名命名规范：如 toomics.json qq.json
→{site}.json
# cookies_dir=/home/xxx/cookies

# 长图质量 最大 100
# quality=95
# 长图最大高度 最大 65500
# max_height=20000

# 图片下载超时时间 单位秒
image_timeout=30

# 站点访问超时时间 单位秒
crawler_timeout=30

# 每个章节下载时间间隔 单位秒
crawler_delay=0
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
# User-Agent 配置
# user_agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
↳like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36

# 将下载的 webp 格式的图片自动转换成 jpg
transfer_webp=1

# 日志输出文件路径
log_file=/home/xxx/MyComicBook/xxx.log
```

将上述配置保存为 config.ini

如 onecomic -s u17 -id 195 -c 1 会默认读取当前目录下的 config.ini 配置文件

或者通过环境变量配置默认的配置文件的

```
# 将以下命令添加到 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 文件末尾
export ONECOMIC_CONFIG_FILE="/home/xxx/MyConfig/config.ini"
```

也可以通过参数指定配置文件 onecomic -s u17 -id 195 -c 1 --config config.ini

一本漫画 API

尊重版权，请支持正版

该项目仅供技术研究使用，请勿用于非法用途，否则后果自负

通过本工具下载或生成的资源禁止传播分享！禁止利用该项目从事营利性活动！

项目地址：<https://github.com/hardwarecode/onecomic-api>

3.1 接口部署

自己找安装 Python 的教程（Python 版本大于等于 3.6）

安装 nodejs 环境

```
git clone git@github.com:hardwarecode/onecomic-api.git

# 切换工作目录
cd onecomnic-api

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 复制 `api/config.py.example` 并命名为 `api/config.py` 并根据实际情况修改 `api/config.py` 的
参数
# 注意配置 api/config.py  NODE_MODULES
cp api/config.py.example api/config.py

# 启动接口
gunicorn 'api:create_app()' -b "127.0.0.1:8000" --workers=2 --timeout=10

# 查看可选的配置选项 gunicorn --help
# 文档 http://docs.gunicorn.org/en/latest/settings.html
```

更新

```
# 只更新 onecomnic (修复 bug、添加更多的源等)
pip install -U onecomnic

# 更新项目。注意 `api/config.py.example` 有无新增的配置，如果有的话需要重新配置 `api/config.py`
git pull
pip install -U onecomnic
pip install -r requirements.txt
```

3.2 接口文档

3.2.1 1.1 获取漫画概要信息

GET /api/<site>/comic/<comid>

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/api/bilibili/comic/24742"
```

```
{
  "author": " 尾田荣一郎 集英社",
  "chapters": [
    {
      "chapter_number": 1,
      "source_url": "https://manga.bilibili.com/m/mc24742/218087",
      "title": "ROMANCE DAWN 冒险的序幕"
    },
    {
      "chapter_number": 2,
      "source_url": "https://manga.bilibili.com/m/mc24742/218093",
      "title": " 戴草帽的路飞"
    }
  ],
  "cover_image_url": "http://i0.hdslb.com/bfs/manga-static/
↪8cfad691e8717f8c189f2b5e93a39d272708f91a.jpg",
  "crawl_time": "2020-08-16 15:06:29",
  "desc": " 【此漫画的翻译由版权方提供】拥有财富、名声、权力、这世界上的一切的男人 “海贼王” 高路德·罗杰，在临死之前说了一句话，让全世界的人都涌向了大海。“想要我的财宝吗？想要的话，就去拿吧，我把世界上的一切都放在了那里！”，这个世界迎来了 “大海盗时代”。",
  "name": " 航海王",
  "source_name": " 哔哩哔哩漫画",
  "site": "bilibili",
  "source_url": "https://manga.bilibili.com/m/detail/mc24742",
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

"tag": " 奇幻, 热血, 冒险",
"ext_chapters": [
  {
    "ext_name": " 番外篇",
    "chapters": []
  }
],
"comiciid": "24742",
"tags": [
  {
    "name": " 奇幻",
    "tag": "style_id_998"
  },
  {
    "name": " 热血",
    "tag": "style_id_999"
  },
  {
    "name": " 冒险",
    "tag": "style_id_1013"
  }
]
}

```

- tags: 可用于标签搜索, 如 `http://127.0.0.1:8000/api/bilibili/list?tag=style_id_998&page=1`

3.2.2 1.2 获取章节详情

GET /api/<site>/comic/<comiciid>/<chapter_number>

请求示例

```

curl "http://127.0.0.1:8000/api/bilibili/comic/24742/1"

# 获取单行本第一卷
curl "http://127.0.0.1:8000/api/manhuagui/comic/1128/1?ext_name= 单行本"

```

```

{
  "chapter_number": 1,
  "image_urls": [
    "https://i0.hdslb.com/bfs/manga/a978a1834b3ad58fad020e56aaac9faaa0aa941a.jpg?
    token=73441250b03e3f16%3ANYuRMmMH4QSq3VoxAtaxG5yw%2Bd0%3D%3A1597561590"
  ]
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        "https://i0.hdslb.com/bfs/manga/535548cebddd5d96cfa87247f07171ccebfa1efa7.jpg?
↪token=73441250b03e3f16%3Awk76wOeUd7daRpAfc%2FHSS1Qkql0%3D%3A1597561590",
        "https://i0.hdslb.com/bfs/manga/f6e50a5bdd38af33c152f7929ee63325b519bfdc.jpg?
↪token=73441250b03e3f16%3Ad57MJZlADxnHC%2FG9TkOIv1K1pLU%3D%3A1597561590"
    ],
    "source_url": "https://manga.bilibili.com/m/mc24742/218087",
    "title": "ROMANCE DAWN 冒险的序幕",
    "source_name": "哔哩哔哩漫画",
    "site": "bilibili",
    "comicid": "24742",
}

```

3.2.3 1.3 搜索接口

GET /api/<site>/search?name={name}&page={page}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/api/qq/search?name= 海贼&page=1"
```

```

{
  "search_result": [
    {
      "comicid": "505430",
      "cover_image_url": "https://manhua.qpic.cn/vertical/0/17_16_48_
↪0e28c8aabbf48e91d395689b5f6a7689f.jpg/420",
      "name": "航海王",
      "source_url": "https://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/505430",
      "source_name": "腾讯漫画",
      "site": "qq",
    },
    {
      "comicid": "531616",
      "cover_image_url": "https://manhua.qpic.cn/vertical/0/17_17_06_
↪cb4ba7f7af603a3380bb1e5ed415804b.jpg/420",
      "name": "航海王（番外篇）",
      "source_url": "https://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/531616",
      "source_name": "腾讯漫画",
      "site": "qq",
    }
  ]
}

```

3.2.4 1.4 获取最近更新

GET /api/<site>/latest?page={page}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/api/qq/latest?page=1"
```

```
{
  "latest": [
    {
      "comiciid": "505430",
      "cover_image_url": "https://manhua.qpic.cn/vertical/0/17_16_48_
↪0e28c8aabf48e91d395689b5f6a7689f.jpg/420",
      "name": " 航海王",
      "source_url": "https://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/505430",
      "source_name": " 腾讯漫画",
      "site": "qq",
    }
  ]
}
```

3.2.5 1.5 获取所有 tag

GET /api/<site>/tags

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/api/qq/tags"
```

```
{
  "tags": [
    {
      "category": " 属性",
      "tags": [
        {
          "name": " 全部",
          "tag": ""
        },
        {
          "name": " 付费",

```

(continues on next page)

```
        "tag": "vip_2"
      },
      {
        "name": " 免费",
        "tag": "vip_1"
      }
    ]
  },
  {
    "category": " 进度",
    "tags": [
      {
        "name": " 全部",
        "tag": ""
      },
      {
        "name": " 连载",
        "tag": "finish_1"
      },
      {
        "name": " 完结",
        "tag": "finish_2"
      }
    ]
  },
  {
    "category": " 标签",
    "tags": [
      {
        "name": " 恋爱",
        "tag": "theme_105"
      },
      {
        "name": " 玄幻",
        "tag": "theme_101"
      }
    ]
  }
]
```

3.2.6 1.6 根据 tag 搜索

GET /api/<site>/list?tag={tag}&page={page}

请求示例

```
# 多个标签搜索不一定支持
curl "http://127.0.0.1:8000/api/qq/list?tag=theme_105,finish_2&page=1"
```

```
{
  "list": [
    {
      "comiciid": "623251",
      "cover_image_url": "https://manhua.qpic.cn/vertical/0/12_20_16_
↪eefe809e406d5076dd13012d48869f89_1499861764052.jpg/420",
      "name": " 出柜通告",
      "site": "qq",
      "source_name": " 腾讯漫画",
      "source_url": "https://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/623251",
      "status": ""
    },
    {
      "comiciid": "642093",
      "cover_image_url": "https://manhua.qpic.cn/vertical/0/27_15_21_
↪78309f29cd87c7cc377394e7eff7451a_1558941691349.jpg/420",
      "name": " 早安, 亿万萌妻",
      "site": "qq",
      "source_name": " 腾讯漫画",
      "source_url": "https://ac.qq.com/Comic/ComicInfo/id/642093",
      "status": ""
    }
  ]
}
```

3.2.7 1.7 聚合搜索

GET /aggregate/search?name={name}&site={site}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/aggregate/search?name= 海贼&site=bilibili,u17"
```

```
{
  "list": [
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
{
  "comicid":24742,
  "cover_image_url":"http://i0.hdslb.com/bfs/manga-static/
→7bcf22ed4904a4346c7aa33887be0e6540d5908f.png",
  "name":" 航海王",
  "site":"bilibili",
  "source_name":" 哔哩哔哩漫画",
  "source_url":"https://manga.bilibili.com/m/detail/mc24742",
  "status":" 连载"
},
{
  "comicid":"53210",
  "cover_image_url":"https://cover.u17i.com/2016/06/3531898_1465634794_
→j1xJ1WwX0zh3.small.jpg",
  "name":" 当火影遇上海贼",
  "site":"u17",
  "source_name":" 有妖气",
  "source_url":"https://www.u17.com/comic/53210.html",
  "status":""
}
]
```

3.2.8 1.8 根据 url 获取 comicid

```
GET /tools/urlinfo
```

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/tools/urlinfo?url=https://www.u17.com/comic/53210.html"
```

```
{
  "comiciid": "53210",
  "site": "u17",
  "url": "https://www.u17.com/comic/53210.html"
}
```

3.2.9 1.9 获取所有可用的站点配置

```
GET /crawler/config
```

```
curl "http://127.0.0.1:8000/crawler/config"
```

```
{
  "configs": [
    {
      "r18": false,
      "site": "acg456",
      "source_index": "http://www.acg456.com/",
      "source_name": "ACG 肆伍陆"
    },
    {
      "r18": false,
      "site": "bilibili",
      "source_index": "https://manga.bilibili.com/",
      "source_name": "哔哩哔哩漫画"
    },
    ...
  ]
}
```

3.2.10 2.0 API 管理相关

2.x 下的接口，只是实验功能，只能用于单点，多点部署的话不适用

2.x 下面的接口，需要登录校验，用户名和密码可以在 `config.py` 中的 `USERS` 配置，若留空则不用验证

登录: POST /user/login?next=

- username: 用户名
- password: 密码

登出: GET /user/logout?next=

获取用户信息: GET /user/info

3.2.11 2.1 添加到异步任务

GET /manage/task/add

- site: 站点
- comicid: 漫画 id
- params: json 字符串

```
{
  "chapters": "1,2,3",
  "is_download_all": true,
  "is_gen_pdf": true,
  "is_gen_zip": true,
  "is_single_image": true,
  "quality": 95,
  "is_send_mail": true,
  "receivers": "123@qq.com,456@qq.com"
}
```

- chapters: 下载的章节数默认下载最新一集
- is_download_all: 是否下载全部默认否
- is_gen_pdf: 是否生成 pdf 文件默认否
- is_gen_zip: 是否生成 zip 文件默认否
- is_single_image: 是否生成单图文件默认否
- quality: 生成的单图图片质量默认 95
- is_send_mail: 是否发送邮件默认否
- receivers: 邮件接收者，多个以逗号隔开，不传默认发送到配置文件里的收件人

注意：生成 PDF 需要安装额外依赖，`pip install img2pdf` 或 `pip install reportlab`

请求示例

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/manage/task/add?site=qq&comiciid=505430&params={"chapters
↵": "1","is_download_all":false}'
```

```
{
  "data": {
    "comiciid": "505430",
    "cost_time": 0,
    "create_time": "2020-11-27 21:17:18",
    "id": 1,
    "name": " 航海王",
    "params": {},
    "reason": "",
    "site": "qq",
    "start_time": "2020-11-27 21:17:18",
    "status": " 运行中",
    "update_time": "2020-11-27 21:17:18"
  }
}
```


3.2.12 2.2 查看任务列表

GET /manage/task/list?page={page}

若任务超过 10min，任务状态还没变成完成/失败，可能需重新添加异步任务

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/manage/task/list?page=1"
```

3.2.13 2.3 查看站点 cookies

GET /manage/cookies/{site}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/manage/cookies/qq"
```

3.2.14 2.4 更新站点 cookies

POST /manage/cookies/{site}

请求示例

```
curl -XPOST "http://127.0.0.1:8000/manage/cookies/qq" \
  -H "Content-Type: application/json" -d \
  '{
    "cookies": [
      {
        "domain": ".ac.qq.com",
        "name": "xxx",
        "path": "/",
        "secure": false,
        "value": "1604080000"
      }
    ],
    "cover": false
  }'
```

- cover: 可选参数，是否覆盖，默认不覆盖

3.2.15 2.5 查看站点代理配置

GET /manage/proxy/{site}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/manage/proxy/qq"
```

3.2.16 2.6 设置站点代理

GET /manage/proxy/{site}?proxy={proxy}

请求示例

```
curl "http://127.0.0.1:8000/manage/proxy/wnacg?proxy=socks5://127.0.0.1:1080"
```

站点收录情况

4.1 漫画站点

4.2 R18

4.3 图集

4.4 其它站点（未收录）